



## Zestawy pęcherzy PurgElite - uzupełnienie katalog Rywal 2013 I - 111

Zmiany w porównaniu z poprzednimi modelami:



1. Zakres od 1" do 24"
2. Prosty, bezobsługowy zawór niewymagający kalibracji Intacal®
3. Taśma odblaskowa Rootglo® świeci do 20 godzin po umieszczeniu w rurze (niezbędny czas wcześniejszej ekspozycji na światło to 10 min).
4. Pęcherze połączone są specjalnym złączem uniemożliwiającym przypadkowe rozłączenie.
5. Technologia PurgeGate® zabezpiecza przed rozerwaniem pęcherzy na skutek nadciśnienia tłoczonego gazu osłonowego.
6. O 50% grubszy nylon osłaniający gumowe pęcherze.

Numer artykułu / Kod producenta	Do średnicy wewn. [mm]	Średnica nominalna rury cal/mm
5072 100301 / PL0001	24-31	1"/25
5072 100302 / PL0002	44-57	2"/50
5072 100303 / PL0003	58-84	3"/75
5072 100304 / PL0004	80-110	4"/100
5072 100305 / PL0005	103-135	5"/125
5072 100306 / PL0006	124-162	6"/150
5072 100307 / PL0007	164-190	7"/175
5072 100308 / PL0008	175-213	8"/200
5072 100310 / PL0010	216-285	10"/250
5072 100312 / PL0012	285-315	12"/300
5072 100314 / PL0014	342-368	14"/350
5072 100316 / PL0016	393-419	16"/400
5072 100318 / PL0018	444-469	18"/450
5072 100320 / PL0020	495-520	20"/500
5072 100321 / PL0021 Nowość	520-532	21"/525
5072 100322 / PL0022 Nowość	533-571	22"/550
5072 100323 / PL0023 Nowość	572-583	23"/575
5072 100324 / PL0024 Nowość	584-622	24"/600

## Zestawy pęcherzy QuickPurge II - uzupełnienie Katalog Rywal 2013 I - 2013

Zmiany w porównaniu z poprzednimi modelami:

1. Bardziej odporny termicznie materiał zewnętrzny.
2. Zakres od 6" do 96" (150-2400mm)
3. Prosty, bezobsługowy zawór niewymagający kalibracji Intacal®
4. Pęcherze wypełniane niezależnie, brak możliwości rozerwania na skutek nadciśnienia. Zmniejszenie zużycia gazu osłonowego.
5. Taśma odblaskowa Rootglo® świeci do 20 godzin po umieszczeniu w rurze (niezbędny czas wcześniejszej ekspozycji na światło to 10 min).
6. Cztery oczka (taśmy) do przeciągania zestawu w rurze.
7. Technologia PurgeGate® zabezpiecza przed rozerwaniem pęcherzy na skutek nadciśnienia tłoczonego gazu osłonowego.
8. Bez części metalowych mogących zarysować rurę od wewnątrz.
9. Zestaw typu plug&play, bez konieczności kalibracji i ustawiania zaworu.



Numer artykułu / Kod producenta	Do średnicy wewn. [mm]	Średnica nominalna rury cal/mm
50 72 100082 / APSQ006	137-162	6"/150
50 72 100084 / APSQ007	162-187	7"/175
50 72 100085 / APSQ008	187-212	8"/200
50 72 100100 / APSQ009	212-237	9"/225
5072 100105 / APSQ010	237-262	10"/250
5072 100107 / APSQ011	262-287	11"/275
5072 100125 / APSQ012	287-312	12"/300
5072 100130 / APSQ013	312-337	13"/325
5072 100145 / APSQ014	337-362	14"/350
5072 100155 / APSQ015	362-387	15"/375
5072 100165 / APSQ016	387-412	16"/400
5072 100170 / APSQ017	412-437	17"/425
5072 100185 / APSQ018	437-462	18"/450
5072 100195 / APSQ019	462-487	19"/475
5072 100205 / APSQ020	487-512	20"/500
50 72 100210 / APSQ021	512-537	21"/525
5072 100225 / APSQ022	537-562	22"/550
5072 100230 / APSQ023	562-587	23"/575
5072 100245 / APSQ024	587-612	24"/600
5072 100250 / APSQ025	612-637	25"/625
5072 100265 / APSQ026	637-672	26"/650
5072 100270 / APSQ027	672-687	27"/675
5072 100285 / APSQ028	687-712	28"/700
5072 100285 / APSQ029	712-737	29"/725
5072 100297 / APSQ030	737-762	30"/750

Większe średnice pęcherzy na zapytanie.