

Inverterinis suvirinimo pusautomatis

FANMIG 5 MOST



FANMIG 5 – tai naujas inverterinis MIG/MAG suvirinimo aparatas, skirtas pramoniniams darbams.

Galimi keturi modeliai:

- FANMIG 5 WP/5 m - 500 A maitinimo šaltinis su atskiru vielos tiekuvu (tarpinis kabelis 5 m), suvirinimo degiklis aušinamas skysčiu
- FANMIG 5 GP/5 m - maitinimo šaltinis 500 A su atskiru vielos tiekuvu (tarpinis kabelis 5 m), suvirinimo degiklis aušinamas dujomis
- FANMIG 5 WK - kompaktiškas 500 A maitinimo šaltinis, suvirinimo degiklis aušinamas skysčiu
- FANMIG 5 GK - kompaktiškas 500 A maitinimo šaltinis, suvirinimo degiklis aušinamas dujomis

FANMIG 5 privalumai:

- Labai geros suvirinimo savybės naudojant tiek MIG/MAG, tiek MMA metodus
- Maitinimo šaltinis 500A/60% ir 420A/100% (MMA 400A/100%)
- Prietaisas veikia sinerginiu būdu ir yra skirtas plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio suvirinimui
- Paprastas naudoti valdymo pultas, vienodas visiems modeliams
- Galinga vielos padavimo sistema, ritinėlių tipas 37/19, vielos tiekimo greitis 1-25 (kompakte 26) m/min
- Atmintyje galima išsaugoti iki 99 programų



FANMIG 5 WK



FANMIG 5 WP

Modelis	FANMIG 5	
Suvirinimo būdas	MIG/MAG	MMA
Galia	3x400 V / 50/60 Hz	
Suvirinimo srovės intervalas	40 A/16,0 V - 500 A/39,0 V	10 A / 20,4 V / 400 A / 36,0 V
Darbo ciklas X	420 A / 35,0 V (100% veikimo ciklas) 500 A / 39,0 V (60% veikimo ciklas)	400 A / 36,0 V (100% veikimo ciklas)
Suvirinimo srovės nustatymas	Bepakopis	
Vielos tiekimo greitis	1 - 25 (kompaktas 26) m/min	x
Suvirinimo degiklio aušinimas	Skystis arba dujos	
Maitinimo šaltinio efektyvumas	90%	
Energijos suvartojimas tuščiąja eiga	20 W	
IP klasė	IP23S	

Atskirų modelių matmenys ir svoriai pateikiami naudojimo instrukcijoje.

Katalogo Nr.:

51 00 023970 - FANMIG 5 WP / 5 m

51 00 023960 - FANMIG 5 GP / 5 m

51 00 023955 - FANMIG 5 WK

51 00 023951 - FANMIG 5 GK

Aparatai tiekiami su įžeminimo ir maitinimo laidais, dujų žarna; ritinėliai 1,0-1,2 mm.

Laidai, jungiantys maitinimo šaltinį ir vielos tiekuvą, – 5 m; pasirinktinai 1,2 m, 10 m arba 15 m.

Suvirinimo degiklis – pasirinktinai. Didelio našumo MAG suvirinimui rekomenduojame M6W MOST skysčiu aušinamą degiklį.

FANMIG 5 įrenginiai atitinka Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/U ir Reglamento 2019/1784 (ES) reikalavimus.

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

ul. Polna 140B, 87-100 Toruń

tel. 56 66-93-800

